



## ~ Verbesserte Rezeptur ~

# Information: ALLENDO Hartwachs fest- HW



Für Stein und Holz | trittfest & konservierend

HARTWACHS FEST ein Wachs Balsam hergestellt aus hochwertigen Edelnwachsen und ohne Konservierungsstoffe. Extra abgestimmt auf die Bedürfnisse strapazierter Oberflächen z.B. Fussböden.

### VERWENDUNG

- Dient der natürlichen Konservierung und Behandlung von Hart-, Weichholzoberflächen und offenporigen Steinmaterialien (wie Terracotta).
- Ergibt einen widerstandfähigen, trittfesten, wasser- und schmutzabweisenden Anstrich
- Betont die natürliche Schönheit des Materials

### VERARBEITUNG

**Bei Holz:** Eine Vorbehandlung mit Holzwachs flüssig (Art.Nr. HOW 1000) oder Hartwachsöl (Art.Nr. HWÖ 1000) ist zu empfehlen, da diese Produkte tiefer in die Oberfläche eindringen.

**Bei Stein und Holz:** Auf dem festen, saugfähigen Untergrund wird HARTWACHS FEST gleichmäßig dünn aufgetragen. Durch vorsichtiges Erwärmen im Wasserbad lässt sich das Wachs leichter und sparsamer verarbeiten. Nach der Trockenzeit von 6-12 Stunden kann mit einer Bürste auf Glanz poliert werden. Aushärtungszeit 7-10 Tage.

### REINIGUNG DER WERKZEUGE

Terpentinersatz (Art.Nr. TER 1000) oder Waschbenzin (Art.Nr. WB 1000)

### VERBRAUCH

175ml/130g reicht für ca. 5m<sup>2</sup>, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Nicht geeignet für Außen- und Dauernaßbereich.